

VC 146/5 KOCIOŁ 1-f kondensacyjny ecoTEC pro 5,7-15,7kW Vaillant

Kod produktu: IW630010021960

Kod EAN: 4024074825549



Producent	
Moc znamionowa, 80-60°C [kW]	14
Maks. temperatura zasilania (temperatura pracy) [°C]	85
Straty ciepła w trybie czuwania (Pstby) [kW]	0.056
Rodzaj połączenia wlotu powietrza	Połączenie kielichowe
Przyłącze odprowadzania spalin	Połączenie kielichowe
Nominalna średnica kanału odprowadzania spalin [mm]	60
Nominalna średnica wewnętrzna przewodu paliwowego	1/2 cala
Nominalna średnica kanału powietrza wlotowego [mm]	100
Średnica zewnętrzna rury odprowadzania skroplin [mm]	19
Przyłącze odprowadzania skroplin	Inne
Dodatkowe zużycie energii przy pełnym obciążeniu (Elmax) [kW]	0.022
Dodatkowe zużycie energii w trybie czuwania (Psb) [kW]	0.002
Średnica zewnętrzna przewodu paliwowego [mm]	18
Maksymalne ciśnienie wstępne gazu [mbar]	20
Wydajność grzewcza przy znam. mocy ciepl. i w reżimie wysokotemperaturowym (n4) [%]	88.4
Sprawność [%/100%]	106
Wbudowane naczynie wzbiorcze	1
Wytwarzane ciepło użytkowe przy znam. mocy ciepl. i w reżimie wysokotemp. (P4) [kW]	14
Średnica zewnętrzna rury zasilającej [mm]	25
Średnica zewnętrzna rury powrotu [mm]	25
Połączenie powrotu	Inne
Maksymalne dopuszczalne ciśnienie pracy [bar]	3
Wymagany zestaw przezbijający	1
Wbudowany zawór nadciśnieniowy	1
Sterowanie palnikiem modulowane	1
Min. temperatura powrotu [°C]	30
Przyłącze paliwa	Inne
Liczba faz	1
Do gazu ziemnego	1
Częstotliwość	50 Hz
Moc znamionowa, 50-30°C [kW]	15.3
Moc modulacyjna minimalna [kW]	5.2
Kondensacyjny	1

Głębokość [mm]	338
Wysokość [mm]	720
Szerokość [mm]	440
Do propanu	1
Maks. znamionowe obciążenie grzewcze [kW]	14.3
Min. znamionowe obciążenie grzewcze [kW]	5.5
Klasa efektywności energetycznej	A

Warianty produktów

Indeks	Cena
VC 146/5 KOCIOŁ 1-f kondensacyjny ecoTEC pro 5,7-15,7kW Vaillant IW630010021960	6 802,00 zł + VAT 23% 8 366,46 zł / szt.

Opis produktu

Kocioł gazowy kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny VC ecoTEC pro 146/5

to nowoczesne urządzenie grzewcze o mocy nominalnej 14 kW, niezawodny w systemach grzewczych mieszkań i domów jednorodzinnych. Efektywnie współpracuje z pojemnościowymi podgrzewaczami c.w.u.

Charakteryzuje się sprawdzoną konstrukcją, jest wyposażony w wymiennik ze stali nierdzewnej. Dla podstawowej formy zabudowy w systemie szachtowym (C93) wysokość komina może wynieść do 18 m.

Może być zasilany gazem naturalnym G20, G27 oraz propanem

Cechy i zalety:

- Wysoka efektywność energetyczna:** Kocioł VC ecoTEC pro 146 charakteryzuje się wysoką sprawnością (klasa energetyczna A) co zapewnia niskie koszty ogrzewania.
- Ekologiczne rozwiązania:** Model ten spełnia surowe normy ekologiczne, co czyni go przyjaznym dla środowiska.
- Kompaktowa konstrukcja:** Dzięki niewielkim wymiarom, kocioł VC ecoTEC pro 146 łatwo wpasowuje się w różnorodne przestrzenie, co jest szczególnie ważne w przypadku mniejszych pomieszczeń.
- Intuicyjna obsługa:** Urządzenie wyposażone jest w prosty i intuicyjny panel sterowania, który umożliwia łatwe dostosowanie parametrów pracy kotła do indywidualnych potrzeb użytkownika.