

FGB-28 H KOCIOŁ kondensacyjny 1-F wiszący 5,3-27,3kW Wolf

Kod produktu: AF8616023 Kod EAN: 4045013456532



Producent	WOLF - Technika Grzewcza Sp. z o. o
Moc znamionowa, 50-30°C [kW]	27.3
Moc modulacyjna minimalna [kW]	5.3
Kondensacyjny	1

Warianty produktów

Indeks	Cena
FGB-28 H KOCIOŁ kondensacyjny 1-F wiszący 5,3-27,3kW Wolf AF8616023	9 580,00 zł + VAT 23% 11 783,40 zł / szt.

Opis produktu

Stylowa obudowa i kompaktowe wymiary oferują wiele możliwości montażowych. Wewnętrzne elementy wykonane są z bardzo solidnych i wytrzymałych materiałów, takich jak rury miedziane, aluminiowo-krzemowy wymiennik ciepła, kompozytowy blok hydrauliczny, czy też wykonany ze stali nierdzewnej wymiennik c.w.u. w kotle dwufunkcyjnym. Prosta konstrukcja monoblokowego wymiennika ciepła umożliwia duże przepływy przez kanały wodne. Pompa i wentylator o wysokiej sprawności wraz z wymiennikiem ciepła o wysokiej przewodności cieplnej pozwala FGB pracować zgodnie z klasą A dyrektywy ErP. Dodatkowe elementy, takie jak zawór bezpieczeństwa, syfon kondensatu, naczynie wzbiórcze, odpowietrznik i kłapa spalin (dla kilku kotłów w jednym systemie spalinowym) są już zintegrowane. Konstrukcja komory spalania jest zoptymalizowana na bardzo czyste spalanie i skuteczny zakres modulacji (do 1: 6) przy niskim ciśnieniu gazu. Wbudowany sterownik umożliwiający regulację pogodową (czujnik jako wyposażenie dodatkowe) jest kompatybilny ze wszystkimi sterownikami Wolfa, umożliwia łatwą integrację z systemem solarnym i zapewnia łączność z Internetem za pośrednictwem przeglądarki lub aplikacji mobilnej (ISM7e jako wyposażenie dodatkowe). Kontrola i monitoring online dla użytkowników i serwisantów daje dostęp do kotła z dowolnego miejsca na świecie (wymagany dostęp do internetu) i lepszą obsługę, więcej oszczędności i najwyższy komfort. Duży wyświetlacz pokazuje wszystkie ważne dane przez bardzo prosty i przyjazny dla użytkownika interfejs. Duży wydatek ciepłej wody użytkowej w zakresie od 2 l/min do 16 l/min wraz z funkcją szybkiego startu i szybkiej adaptacji temperatury, daje nam wysoki komfort ciepłej wody użytkowej. Nowy system kontroli przepływu wody grzewczej przez kocioł (stała wysoka różnica temperatur zasilania i powrotu) obniża temperaturę powrotu dla większej kondensacji, co daje nam wyższą sprawność i czystszy wymiennik ciepła.

