

Nypel RUMET mosiądz 3/4" (GZ)

Kod produktu: C20042 Kod EAN: 5900000004396



Producent	RUMET WACŁAW RUDZIK I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA
Materiał połączenia 1	Mosiądz
Rodzaj złącza	Nypel
Model	Jednoczęściowy
Model/kształt/forma	Prosty
Połączenie 1	Gwint zewnętrzny
Znamionowa średnica wewnętrzna połączenia 1	3/4"
Połączenie 2	Gwint zewnętrzny
Znamionowa średnica wewnętrzna połączenia 2	3/4"

Warianty produktów

Indeks	Cena
Nypel RUMET mosiądz 3/4" (GZ) C20042	9,42 zł + VAT 23% 11,59 zł / szt.

Opis produktu

Nypel - przeznaczony jest do łączenia rur i elementów instalacji wykonanych z miedzi, stopów miedzi, stali lub żeliwa z końcówkami z gwintem według normy PN-EN ISO 228-1:2005 i znajdują zastosowanie w instalacjach:

- centralnego ogrzewania
- wodociągów wody zimnej i ciepłej (w tym woda pitna)
- chłodniczych i solarnych napełnianych 50% roztworem glikolu (wody lodowej)

Nypel - montowany może być w rurociągach pionowych, poziomych oraz skośnych w dowolnym położeniu. W przypadku łączników bez uszczelki na końcówkach gwintowanych do uszczelnienia połączeń powinny być stosowane środki uszczelniające spełniające wymagania norm PN-EN 751-1:2005, PN-EN 751-2:2005 oraz PN-EN 751-3:2005

Najważniejsze parametry pracy:

- minimalna temperatura robocza: -20°C
- maksymalne ciśnienie robocze: 1,6MPa (16 bar)
- maksymalna temperatura robocza: +150°C dla łączników z korpusem jednolitym, +120°C dla dwuzłączek, a 100°C dla dwuzłączek z uszczelkami gumowymi

Najważniejsze zalety:

- wyprodukowany z certyfikowanego, europejskiego mosiądzu CW617N
- dopuszczony do kontaktu z wodą pitną, posiadają Attest PZH
- długości gwintów wykonane zgodnie z normą

- solidne, grube ścianki gwarantujące bezawaryjną pracę instalacji

Produkujemy złączki w oparciu o systemy ISO 9001, ISO 14001. Złączki powstają w technologii kucia matrycowego mosiądzu na gorąco oraz obróbki skrawaniem. Na mosiężne kształtki stosujemy ubezpieczenie szkody na całym terytorium EU.

Jako materiał uszczelniający do montażu złączy mosiężnych zaleca się używanie nici uszczelniającej lub taśmy teflonowej. NIE ZALECAMY używania konopi jako materiału uszczelniającego.
