

Kocioł gazowy jednofunkcyjny WOLF FGB-24 kondensacyjny wiszący 5.3 - 20.7 kW

Kod produktu: IWAF8615836 Kod EAN: 4045013416161



Producent	
Połączenie zasilające	gwintowy zewnętrzne
Maks. temperatura zasilania (temperatura pracy) [°C]	85
Straty ciepła w trybie czuwania (Pstby) [kW]	0.052
Rodzaj połączenia wlotu powietrza	Połączenie kielichowe
Przyłącze odprowadzania spalin	Połączenie kielichowe
Dodatkowe zużycie energii w trybie czuwania (Psb) [kW]	0.002
Dodatkowe zużycie energii przy pełnym obciążeniu (Elmax) [kW]	0.042
Przyłącze paliwa	gwintowy zewnętrzne
Wersja zamknięta	1
Wbudowany sterownik pogodowy	1
Przyłącze odprowadzania skroplin	Elastyczny
Efektywność energetyczna podgrzewania wody (nwh) [%]	84
Wytwarzane ciepło użytkowe przy znam. mocy ciepl. i w reżimie wysokotemp. (P4) [kW]	19.4
Wydajność grzewcza przy znam. mocy ciepl. i w reżimie wysokotemperaturowym (n4) [%]	87.7
Wbudowany sterownik pompy	1
Wbudowany manometr	1
Wbudowane naczynie wzbiorcze	1
Min. ciśnienie robocze [bar]	0.3
Sterowanie palnikiem modułowane	1
Połączenie powrotu	gwintowy zewnętrzne
Maksymalne dopuszczalne ciśnienie pracy [bar]	10
Wymagany zestaw przezbijający	1
Wbudowany zawór nadciśnieniowy	1
Minimalne ciśnienie wstępne gazu [mbar]	97
Sygnał sterujący włącz/wyłącz	1
Gatunek materiału	Inne
Liczba faz	1
Do gazu ziemnego	1
Napięcie zasilania [V]	230

Częstotliwość	50 Hz
Moc znamionowa, 50-30°C [kW]	20.7
Moc modulacyjna minimalna [kW]	5.3
Kondensacyjny	1
Głębokość [mm]	310
Wysokość [mm]	720
Szerokość [mm]	408
Do propanu	1
Do butanu	1
Do metanu	1
Klasa efektywności energetycznej	A
Materiał wymiennika ciepła	Aluminium

Warianty produktów

Indeks	Cena
Kocioł gazowy jednofunkcyjny WOLF FGB-24 kondensacyjny wiszący 5.3 - 20.7 kW IWAF8615836	7 900,00 zł + VAT 23% 9 717,00 zł / szt.

Opis produktu

Jeśli szukasz rozwiązania o bardzo wysokich parametrach grzewczych, koniecznie zapoznaj się z kotłem gazowym kondensacyjnym jednofunkcyjnym FGB, dedykowanym do małego domu jednorodzinnego lub do mieszkania. Oferuje on nowoczesne rozwiązania techniczne, dzięki czemu skutecznie ogrzewa przez odzysk ciepła. **System sterowania WOLF połączony z interfejsem ISM7e daje możliwość sterowania systemem grzewczym za pomocą smartfona z każdego miejsca na Ziemi.**

Kocioł kondensacyjny gazowy od Wolf jest bardzo skuteczny, ponieważ wykorzystuje gaz z odzysku ciepła ze spalin. **Dzięki temu urządzenie to jest przyjazne dla środowiska naturalnego, zapewnia komfort ciepły i oszczędności energii.**

Zadaniem oferowanego kotła jest ogrzanie wody znajdującej się w instalacji centralnego ogrzewania. Aby podgrzać wodę użytkową, należy połączyć zewnętrzny podgrzewacz, czyli zasobnik. Urządzenie działa w połączeniu z węzownią, która jest wymiennikiem ciepła. **Zbiornik magazynujący ogrzaną wodę, dogrzewa ją do określonej temperatury w automatyczny sposób, gdy tylko poczuje, że temperatura wody spadła.** Kocioł wyposażony jest w zamkniętą komorę spalania, więc pobiera powietrze z zewnątrz budynku. Dzięki temu nie musisz martwić się o dodatkową instalację wentylacji nawiewnej w kotłowni.

ZALETY PRODUKTU

- Dzięki zastosowaniu nowoczesnej techniki kondensacyjnej, **oszczędzasz na kosztach energii.**
- Urządzenie możesz obsługiwać za pomocą aplikacji w smartfonie lub portalu SmartSet, jeśli zdecydujesz się na interfejs iSM7e.
- Nowoczesny design pozwala na dopasowanie kotła do aranżacji mieszkania lub domu.
- **Kocioł posiada kompaktowe wymiary, dlatego można go zainstalować nawet w małych pomieszczeniach.**
- Moduł obsługowy jest przejrzysty i prosty, dlatego ułatwia sterowanie.

ZAWARTOŚĆ PRODUKTU

- Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny FGB-24

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- Wymiary: szerokość x głębokość x wysokość mm (bez przyłącza powietrzno-spalinowego): 408 x 310 x 650
- Znamionowa moc cieplna przy 80/60 °C kW: 19.4/23.3 (tryb ogrzewania /tryb c.w.u)
- Znamionowa moc cieplna przy 50/30 °C kW: 20.7
- Nominalna moc cieplna kW: 20/24(tryb ogrzewania /tryb c.w.u)
- Minimalna moc cieplna (modulacja) przy 80/60 °C kW: 4.8
- Minimalna moc cieplna (modulacja) przy 50/30 °C kW: 5.3
- Minimalna moc cieplna (modulacja) kW: 4.9
- Sprawność przy obciążeniu nominalnym przy 80/60 °C (Hi/Hs) %: 97/87
- Sprawność przy 30% obciążeniu i TR 30 °C (Hi/Hs) %: 110/99
- Klasa NOx: 6
- Całkowita masa kg: 27
- Naczynie wzbiorcze l: 8
- Max. ciśnienie robocze bar: 3
- Wydatek c.w.u. przy $\Delta T = 30$ K l/min -
- Zasilanie: 230V/50Hz/3.15A
- Przyłącze przewodu powietrznego mm: 100
- Przyłącze przewodu spalinowego mm: 60

GWARANCJA

Firma WOLF przewidziała dla systemów grzewczych i nie tylko, 5-letnią gwarancję. Jednak, aby móc z niej skorzystać należy spełnić określone warunki:

- „Zakupienie całego systemu urządzeń grzewczych kotłowni produkcji Wolf GmbH (kocioł, zasobnik c.w.u., automatyka, akcesoria powietrzno-spalinowe, hydrauliczne, kolektory słoneczne, itp.) u dystrybutora, instalatora lub innego partnera z autoryzacją Wolf.
- wykonanie bezpłatnego uruchomienia urządzeń poprzez Wolf Serwis Firmowy.
- coroczny odpłatny obowiązkowy przegląd konserwacyjny w okresie trwania gwarancji wykonany przez Wolf Serwis Firmowy, wydłużający gwarancję maksymalnie do 5 lat.”

Serwis i obsługa gwarancyjna urządzeń: autoryzowani serwisanci oraz Wolf Serwis Expert, działający na bazie umów serwisowych z Wolf Technika Grzewcza sp. z o.o. (szczegółowa lista na stronie internetowej Wolf Technika Grzewcza sp. z o.o.)

Procedury reklamacyjne: zgłoszenia na adres email: serwis@wolf-polska.pl, z podaniem unikalnego kodu urządzenia podlegającego zgłoszeniu. Osoby odpowiedzialne za proces reklamacyjny: Piotr Wasiak, email: p.wasiak@wolf-polska.pl, Zbigniew Gajewski, email: z.gajewski@wolf-polska.pl

Kontakt po stronie producenta: Sławomir Karasiński, Dyrektor handlowy Wolf Technika Grzewcza, dział heating. Telefon 880 574 380, email: s.karasinski@wolf-polska.pl

