

## FGB-K 24 KOCIOŁ kondensacyjny 2-F wiszący 5,3-20,7kW Wolf

Kod produktu: IWAF8615837    Kod EAN: 4045013416185



|                                                                                        |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Producent                                                                              |                          |
| Połączenie zasilające                                                                  | gwintowy<br>zewewnętrzne |
| Maks. temperatura zasilania (temperatura pracy) [°C]                                   | 85                       |
| Straty ciepła w trybie czuwania (Pstby) [kW]                                           | 0.052                    |
| Rodzaj połączenia wlotu powietrza                                                      | Połączenie<br>kielichowe |
| Przyłącze odprowadzania spalin                                                         | Połączenie<br>kielichowe |
| Wersja zamknięta                                                                       | 1                        |
| Wbudowany sterownik pogodowy                                                           | 1                        |
| Przyłącze odprowadzania skroplin                                                       | Elastyczny               |
| Efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń [%]                                    | 94                       |
| Dodatkowe zużycie energii przy pełnym obciążeniu (Elmax) [kW]                          | 0.042                    |
| Dodatkowe zużycie energii w trybie czuwania (Psb) [kW]                                 | 0.002                    |
| Wydajność grzewcza przy znam. mocy ciepl. i w reżimie<br>wysokotemperaturowym (n4) [%] | 87.7                     |
| Sprawność [%/100%]                                                                     | 97                       |
| Wbudowany zawór napełniający/spustowy                                                  | 1                        |
| Wbudowany sterownik pompy                                                              | 1                        |
| Wbudowany manometr                                                                     | 1                        |
| Wbudowane naczynie wzbiorcze                                                           | 1                        |
| Regulowana moc grzewcza                                                                | 1                        |
| Wbudowana grupa bezpieczeństwa                                                         | 1                        |
| Wytwarzane ciepło użytkowe przy znam. mocy ciepl. i w reżimie<br>wysokotemp. (P4) [kW] | 19.4                     |
| Efektywność energetyczna podgrzewania wody (nwh) [%]                                   | 84                       |
| Połączenie powrotu                                                                     | gwintowy<br>zewewnętrzne |
| Maksymalne dopuszczalne ciśnienie pracy [bar]                                          | 10                       |
| Wymagany zestaw przezbijający                                                          | 1                        |
| Wbudowany zawór nadciśnieniowy                                                         | 1                        |
| Sygnał sterujący włącz/wyłącz                                                          | 1                        |
| Sterowanie palnikiem modułowane                                                        | 1                        |
| Min. ciśnienie robocze [bar]                                                           | 0.3                      |
| Przyłącze paliwa                                                                       | gwintowy<br>zewewnętrzne |
| Gatunek materiału                                                                      | Inne                     |
| Liczba faz                                                                             | 1                        |

|                                |                        |
|--------------------------------|------------------------|
| Do gazu ziemnego               | 1                      |
| Przyłącze ciepłej wody         | gwintowy<br>zewnątrzne |
| Napięcie zasilania [V]         | 230                    |
| Częstotliwość                  | 50 Hz                  |
| Klasa energetyczna CWU         | A                      |
| Klasa energetyczna CO          | A                      |
| Moc znamionowa, 50-30°C [kW]   | 20.7                   |
| Moc modulacyjna minimalna [kW] | 5.3                    |
| Kondensacyjny                  | 1                      |
| Głębokość [mm]                 | 310                    |
| Wysokość [mm]                  | 720                    |
| Szerokość [mm]                 | 408                    |
| Do propanu                     | 1                      |
| Do butanu                      | 1                      |
| Do metanu                      | 1                      |
| Moc znamionowa CWU [kW]        | 23.3                   |
| Materiał wymiennika ciepła     | Aluminium              |

## Warianty produktów

| Indeks                                                                          | Cena                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>FGB-K 24 KOCIOŁ kondensacyjny 2-F wiszący 5,3-20,7kW Wolf</b><br>IWAF8615837 | <b>8 500,00 zł</b><br>+ VAT 23%<br>10 455,00 zł<br>/ szt. |

## Opis produktu

Gazowy, wiszący kocioł kondensacyjny FGB działa w oparciu o najbardziej zaawansowaną technologię kondensacyjną, która wykorzystuje odzysk ciepła do zwiększenia efektywności wykorzystywania gazu jako paliwa. Jest to przyjazne dla środowiska, pozwala zaoszczędzić cenną energię i zapewnia optymalny komfort ogrzewania. Urządzenie jest kompatybilne z systemem sterowania WOLF, a dzięki modułowi interfejsu ISM7e można w każdej chwili obsługiwać system grzewczy za pomocą smartfona lub komputera za pośrednictwem portalu Smartset.

To bardzo kompaktowe i zajmujące niewiele miejsca urządzenie jest montowane na ścianie, na przykład w kuchni lub w szafce. Doskonale nadaje się również do modernizacji. Wersja kombi FGB-K charakteryzuje się wyjątkowo wysokim komfortem ciepłej wody użytkowej. Koniec z niespodziankami w postaci zimnej wody - dzięki bardzo krótkim czasom nagrzewania i stałej temperaturze ciepłej wody.

Zakres mocy c.o. 5,3-20,7kW, moc c.w.u. 4,8-23,3kW

Wymiary (wys. x szer. x gł.) - 650 mm x 408 mm x 310 mm

Ciężar - 27 kg

Klasa energetyczna A

Serwis i obsługa gwarancyjna urządzeń: autoryzowani serwisanci oraz Wolf Serwis Expert, działający na bazie umów serwisowych z Wolf Technika Grzewcza sp. z o.o. (szczegółowa lista na stronie internetowej Wolf Technika Grzewcza sp. z o.o.)

Procedury reklamacyjne: zgłoszenia na adres email: [serwis@wolf-polska.pl](mailto:serwis@wolf-polska.pl), z podaniem unikalnego kodu urządzenia podlegającego zgłoszeniu. Osoby odpowiedzialne za proces reklamacyjny: Piotr Wasiak, email: [p.wasiak@wolf-polska.pl](mailto:p.wasiak@wolf-polska.pl), Zbigniew Gajewski, email: [z.gajewski@wolf-polska.pl](mailto:z.gajewski@wolf-polska.pl)

Kontakt po stronie producenta: Sławomir Karasiński, Dyrektor handlowy Wolf Technika Grzewcza, dział heating. Telefon 880 574 380, email: [s.karasinski@wolf-polska.pl](mailto:s.karasinski@wolf-polska.pl)

Kontakt po stronie Instal-Konsorcjum: Jerzy Perges, [j.perges@ik.pl](mailto:j.perges@ik.pl), tel. 603 979 125