

FGB-K-24 KOCIOŁ kondensacyjny 2-F wiszący 5,3-20,7kW + moduł BM-2 z podstawą ścienną + rekuperator CWL 300P Wolf

Kod produktu: IWAF8615837-BM2-CWL300P

Kod EAN: 5901721115590



Producent	
Rekuperator	CWL 300P
Regulator	BM-2
Nazwa pakietu	Pakiet
Moc znamionowa, 50-30°C [kW]	20.7
Moc modulacyjna minimalna [kW]	5.3
Kondensacyjny	1

Warianty produktów

Indeks	Cena
FGB-K-24 KOCIOŁ kondensacyjny 2-F wiszący 5,3-20,7kW + moduł BM-2 z podstawą ścienną + rekuperator CWL 300P Wolf IWAF8615837-BM2-CWL300P	19 920,00 zł + VAT 23% 24 501,60 zł / szt.

Opis produktu

Kocioł kondensacyjny wiszący dwufunkcyjny FGB-K-24 od producenta WOLF został wyposażony w nowoczesne rozwiązania grzewcze i kondensacyjne. Charakteryzuje się on wysoką skutecznością wykorzystania gazu, dzięki odzyskowi ciepła ze spalin. **Urządzenie podczas swojej pracy nie ma więc negatywnego oddziaływania na środowisko naturalne, pozwala obniżyć koszty za energię i zapewnia komfort termiczny.** Pracą kotła można sterować za pomocą modułu ISM7e i portalu SmartSet, które łączą się z urządzeniami mobilnymi m.in. smartfonem i tabletem.

Oferowany przez firmę Wolf kocioł kondensacyjny dwufunkcyjny wiszący dedykowany jest do mieszkania lub niewielkiego domu jednorodzinnego. Wyposażony jest w czujnik temperatury zewnętrznej, dzięki czemu możliwa jest regulacja pogodowa. Sterownik ten można połączyć z systemem solarnym i wszystkimi innymi sterownikami pochodzącymi od firmy Wolf. Kocioł wyposażony jest w wyświetlacz z wygodnymi przyciskami i wyraźnymi kolorami. Obsługę ułatwia jeden kontroler obrotowy.

Zalety:

- Wykonany z trwałych i solidnych komponentów.
- Uproszczona konserwacja i instalacja.
- Sterownik posiadający prostą budowę.

- Posiada klasę energetyczną A.
- Możliwość kontrolowania pracy urządzenia za pomocą urządzenia mobilnego.
- Bogate wyposażenie dodatkowe.
- Łatwość łączenia z systemem solarnym.

Centrala CWL 300P

Centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła CWL Excellent 300 charakteryzuje się wydatkiem powietrza 300 m³/h przy sprężu 150 Pa.

Urządzenie oferowane jest w 2 wersjach: wersja lewa (L) i wersja prawa (P) – decyduje o tym lokalizacja na obudowie urządzenia króćców przyłączeniowych nawiewu do pomieszczeń mieszkalnych i wywiewu z nich powietrza.

Zintegrowany przeciwprądowy wymiennik ciepła wykonany z tworzywa sztucznego, łatwy dostęp do wymiennika podczas konserwacji.

Automatyczne zabezpieczenie przed zamarzaniem wymiennika. Elektryczna nagrzewnica wstępna o mocy 1000 W w wyposażeniu standardowym urządzenia.

Wentylator EC zapewniający niskie zużycie energii, z funkcją stałego wydatku powietrza.

W standardzie bypass oraz listwa do montażu rekuperatora na ścianie.

Certyfikat domu pasywnego, certyfikat programu „Czyste Powietrze”.

- Wysoka sprawność.
- Niewielkie koszty eksploatacyjne.
- Nowoczesny wygląd.
- Intuicyjny interfejs.
- Bardzo cicha praca.
- Zapewnia stałą temperaturę wody użytkowej.

Serwis i obsługa gwarancyjna urządzeń: autoryzowani serwisanci oraz Wolf Serwis Expert, działający na bazie umów serwisowych z Wolf Technika Grzewcza sp. z o.o. (szczegółowa lista na stronie internetowej Wolf Technika Grzewcza sp. z o.o.)

Procedury reklamacyjne: zgłoszenia na adres email: serwis@wolf-polska.pl, z podaniem unikalnego kodu urządzenia podlegającego zgłoszeniu. Osoby odpowiedzialne za proces reklamacyjny: Piotr Wasiak, email: p.wasiak@wolf-polska.pl, Zbigniew Gajewski, email: z.gajewski@wolf-polska.pl

Kontakt po stronie producenta: Sławomir Karasiński, Dyrektor handlowy Wolf Technika Grzewcza, dział heating. Telefon 880 574 380, email: s.karasinski@wolf-polska.pl

Kontakt po stronie Instal-Konsorcjum: Jerzy Perges, j.perges@ik.pl, tel. 603 979 135