

FGB-24 KOCIOŁ kondensacyjny 1-F wiszący 5,3-20,7kW + zasobnik Lindo 120 + moduł BM-2 z podstawą ścienną + czujnik c.w.u. + rekuperator CWL 300L Wolf

Kod produktu: IWAF8615836-BM2-L120-CWL300L Kod EAN: 5901721100312



Producent	
Rekuperator	CWL 300L
Regulator	BM-2
Nazwa pakietu	Pakiet
Zasobnik c.w.u.	Lindo 120L
Moc znamionowa, 50-30°C [kW]	20.7
Moc modulacyjna minimalna [kW]	5.3
Kondensacyjny	1
Czujnik c.w.u.	?

Warianty produktów

Indeks	Cena
FGB-24 KOCIOŁ kondensacyjny 1-F wiszący 5,3-20,7kW + zasobnik Lindo 120 + moduł BM-2 z podstawą ścienną + czujnik c.w.u. + rekuperator CWL 300L Wolf IWAF8615836-BM2-L120-CWL300L	20 530,00 zł + VAT 23% 25 251,90 zł / szt.

Opis produktu

Gazowy kocioł kondensacyjny Wolf FGB 24 z rekuperatorem CWL 300L, z zasobnikiem c.w.u. Biawar Lindo 120 i czujnikiem temperatury c.w.u. oraz modułem pogodowym BM-2 i podstawą ścienną do modułu BM-2. Gazowy, wiszący kocioł kondensacyjny FGB-24 działa w oparciu o najbardziej zaawansowaną technologię kondensacyjną, która wykorzystuje odzysk ciepła do zwiększenia efektywności wykorzystywania gazu jako paliwa. Jest to przyjazne dla środowiska, pozwala zaoszczędzić cenną energię i zapewnia optymalny komfort ogrzewania. Urządzenie jest kompatybilne z systemem sterowania WOLF, a dzięki modułowi interfejsu ISM7e można w każdej chwili obsługiwać system grzewczy za pomocą smartfona lub komputera za pośrednictwem portalu Smartset. To bardzo kompaktowe i zajmujące niewiele miejsca urządzenie jest montowane na ścianie, na przykład w kuchni lub w szafce. Doskonale nadaje się również do modernizacji. Zalety: - Dzięki zastosowaniu nowoczesnej techniki kondensacyjnej, oszczędzasz na kosztach energii. - Urządzenie możesz obsługiwać za pomocą aplikacji w smartfonie lub portalu SmartSet, jeśli zdecydujesz się na interfejs iSM7e. - Nowoczesny design pozwala na dopasowanie kotła do aranżacji mieszkania lub domu. - Kocioł posiada kompaktowe wymiary, dlatego można go zainstalować nawet w małych pomieszczeniach. - Moduł obsługowy jest przejrzysty i prosty, dlatego ułatwia sterowanie. Centrala CWL 300L Centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła CWL Excellent 300 charakteryzuje się wydatkiem powietrza 300 m³/h przy sprężu 150 Pa. Urządzenie oferowane jest w 2 wersjach: wersja lewa (L) i wersja prawa (P) – decyduje o tym lokalizacja na obudowie urządzenia króćców przyłączeniowych nawiewu do pomieszczeń mieszkalnych i wywiewu z nich powietrza. Zintegrowany przeciwprądowy wymiennik ciepła wykonany z tworzywa sztucznego, łatwy dostęp do wymiennika podczas konserwacji.

Automatyczne zabezpieczenie przed zamarzaniem wymiennika. Elektryczna nagrzewnica wstępna o mocy 1000 W w wyposażeniu standardowym urządzenia. Wentylator EC zapewniający niskie zużycie energii, z funkcją stałego wydatku powietrza. W standardzie bypass oraz listwa do montażu rekuperatora na ścianie. Certyfikat domu pasywnego, certyfikat programu „Czyste Powietrze”. Moduł obsługowy BM-2 to centralny układ sterowania wszystkimi komponentami firmy WOLF. Ta centrala może sterować wszystkim: ogrzewaniem gazowym, ogrzewaniem olejowym, pompą ciepła, instalacją solarną i wentylacją pomieszczeń mieszkalnych. Sterowanie ogrzewaniem BM-2 i sterowanie wentylacją wyróżnia się za sprawą prostej konstrukcji. Składa się z czterech przycisków funkcyjnych, pokrętła idużego, kolorowego wyświetlacza. Dzięki temu umożliwia intuicyjną obsługę kompleksowego systemu sterowania domowymi technologiami.