


QUADRA X 25 R 1-F kocioł kondensacyjny 3-20kW Beretta

Kod produktu: IW0620188717 Kod EAN: 8018000401712



Producent	
Połączenie zasilające	Gwint zewnętrzny
Moc znamionowa, 80-60°C [kW]	19
Maks. temperatura zasilania (temperatura pracy) [°C]	80
Rodzaj połączenia wlotu powietrza	Kołnierz
Przyłącze odprowadzania spalin	Kołnierz
Nominalna średnica kanału odprowadzania spalin [mm]	100
Wersja zamknięta	1
Nominalna średnica kanału powietrza wlotowego [mm]	100
Średnica zewnętrzna rury odprowadzania skroplin [mm]	16
Wbudowany sterownik pogodowy	1
Przyłącze odprowadzania skroplin	Króciec klejony
Sygnał sterujący OpenTherm	1
Sprawność [%/100%]	98.5
Wbudowany zawór napełniający/spustowy	1
Wbudowany sterownik pompy	1
Wbudowane naczynie wzbiorcze	1
Przyłącze paliwa	Gwint zewnętrzny
Nominalna średnica wewnętrzna przewodu paliwowego	3/4 cala
Wydajność grzewcza przy znam. mocy ciepl. i w reżimie wysokotemperaturowym (n4) [%]	87.3
Wytwarzane ciepło użytkowe przy znam. mocy ciepl. i w reżimie wysokotemp. (P4) [kW]	19.4
Połączenie powrotu	Gwint zewnętrzny
Maksymalne dopuszczalne ciśnienie pracy [bar]	3
Wymagany zestaw przezbijający	1
Wbudowany zawór nadciśnieniowy	1
Sterowanie palnikiem modułowane	1
Min. temperatura powrotu [°C]	20
Min. ciśnienie robocze [bar]	0.6
SEER (sezonowy wskaźnik efektywności energetycznej) w przeciętnych warunkach [%]	93
Efektywność energetyczna podgrzewania wody (nwh) [%]	84
Profil wydajności	XL
Gatunek materiału	Blacha stalowa

Liczba faz	1
Do gazu ziemnego	1
Napięcie zasilania [V]	230
Częstotliwość	50/60 Hz
Moc znamionowa, 50-30°C [kW]	19
Moc modulacyjna minimalna [kW]	3.1
Kondensacyjny	1
Głębokość [mm]	275
Wysokość [mm]	700
Szerokość [mm]	400
Do propanu	1
Do butanu	1
Do metanu	1
Nominalna średnica wewnętrzna rury zasilającej	3/4 cala
Nominalna średnica wewnętrzna przyłącza powrotu	3/4 cala
Maks. znamionowe obciążenie grzewcze [kW]	25
Min. znamionowe obciążenie grzewcze [kW]	3
Klasa efektywności energetycznej	A
Materiał wymiennika ciepła	Stal nierdzewna

Warianty produktów

Indeks	Cena
QUADRA X 25 R 1-F kocioł kondensacyjny 3-20kW Beretta IW0620188717	5 930,00 zł + VAT 23% 7 293,90 zł / szt.

Opis produktu

- WISZĄCY KOCIOŁ KONDENSACYJNY z wymiennikiem ze stali nierdzewnej.
- Nowy kondensacyjny wymiennik ciepła ze stali nierdzewnej o wysokiej wydajności.
- Szeroki zakres modulacji: 1:8.
- Nowoczesny dotykowy panel sterowania.
- Energooszczędna pompa obiegowa (EEI ≤ 0,20) o wysokości podnoszenia 6 m.
- Zaprojektowany do pracy z mieszaniną gazu ziemnego i wodoru (do 20%) – zgodnie z celami zrównoważonego rozwoju UE.
- Niska emisja NOx: klasa 6 (EN 15502).
- Wbudowany moduł regulacji pogodowej (sonda zewnętrzna dostępna jako akcesorium dodatkowe).
- Certyfikat range rated (możliwość dostosowania mocy kotła do rzeczywistych wymagań instalacji).
- Cicha praca, którą można zoptymalizować dzięki specjalnym funkcjom dostępnym w kotle.
- Kompatybilny z inteligentnymi programatorami Hi, Comfort.

Możliwość sterowania dwoma lub trzema obiegami grzewczymi c.o. (CONNECT AT-BT LE, CONNECT BASE MIX 1 LE lub CONNECT BASE MIX 2 LE)

Pełna konsola przyłączy z zaworami odcinającymi c.o. z filtrem oraz zawór odcinający gaz (akcesoria dodatkowe).

Dostępny na wszystkie rodzaje gazu.

Zakres mocy c.o. 5 – 20 kW, moc c.w.u. 5 – 25 kW

Wymiary (wys. x szer. x głęb.) – 715 mm x 405 mm x 248 mm

Ciężar – 27 kg

Klasa energetyczna A

Serwis i obsługa gwarancyjna urządzeń - RUG Riello Urządzenia Grzewcze SA z wykorzystaniem aktualnej sieci firm serwisowych – wykaz na www.beretta.pl (warunki konieczne do otrzymania gwarancji dostępne w aktualnej karcie gwarancyjnej).

Procedury reklamacyjne:

-reklamacje dotyczące urządzeń jeszcze niezainstalowanych (np. transportowe) - Małgorzata Żółtowska (Dział Obsługi Klienta) malgorzata.zoltowska@carrier.com lub Menadżer Regionalny Beretta – wykaz dostępny na www.beretta.pl

- awarie urządzeń zainstalowanych - zgłoszenia z wykorzystaniem aktualnej sieci firm serwisowych – wykaz na www.beretta.pl

- stacjonarna pomoc techniczna - Dział Techniczny Riello – Rafał Maćkiewicz | Koordynator Działu Technicznego RLC Polska +48 56 657 16 71 | rafal.mackiewicz2@carrier.com

Kontakt po stronie producenta: Sławomir Nelke | Dyrektor ds Sprzedaży Marki Beretta +48 606 451 200 | T: +48 56 657 16 56 | slawomir.nelke@carrier.com

Kontakt po stronie Instal-Konsorcjum: Jerzy Perges, +48 603 979 111