

GC2300iW 24C 2-F KOCIOŁ kondensacyjny Bosch Condens 3-25 kW Junkers

Kod produktu: 277736901738 Kod EAN: 4062321067021



zamienniki

FGB-K-28 H KOCIOŁ kondensacyjny 2-F wiszący 5,3-27,3kW Wolf AF8616025

Producent

Częstotliwość 50 Hz

Kondensacyjny 1

Warianty produktów

Indeks	Cena
GC2300iW 24C 2-F KOCIOŁ kondensacyjny Bosch Condens 3-25 kW Junkers 277736901738	13 829,00 zł + VAT 23% 17 009,67 zł / szt.

Opis produktu

Super cicha praca

- Zakres mocy: 2,0 - 25,0 kW
- Klasa energetyczna A (klasa A+, w zależności od modelu kotła, z regulatorem CW400 lub z zestawem regulatora EasyControl CT200)
- Łatwa integracja zdalnego sterowania z dowolnego miejsca na świecie za pomocą aplikacji mobilnej
- Wiszący

Obsługa Condens 2300i W jest intuicyjna, a w związku z tym wyjątkowo łatwa. Obsługa urządzenia i wprowadzanie żądanych ustawień nie sprawiają trudności nawet bez korzystania z instrukcji obsługi.

Za pomocą portu wbudowanego w urządzeniu możliwe jest łatwe podłączenie Condens 2300i W do Internetu. Idealnym rozwiązaniem jest np. kombinacja łączności radiowej i regulatora EasyControl, który jest kompatybilny z WLAN. Pozwala to na wygodne sterowanie ogrzewaniem poprzez aplikację. Możliwa jest nawet osobna regulacja dla każdego pomieszczenia.

Palnik modulowany w Condens 2300i W automatycznie dopasowuje swoją wydajność w zakresie od 12 do 100% maksymalnej mocy do aktualnego zapotrzebowania na ciepło. Dzięki temu urządzenie pracuje wydajnie również wtedy, kiedy nie potrzebujesz jego pełnej mocy. Rezultat: wysoka sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń na poziomie do 94%.

Condens 2300i W można zainstalować również w pomieszczeniach mieszkalnych, gdyż niezwykle wydajna izolacja doskonale tłumi dźwięk. Innymi słowy: urządzenie grzeje bardzo cicho. Wysoka jakość marki Bosch zapewnia wysoki komfort mieszkania.

Modele jednofunkcyjne typu system mają wbudowany zawór przełączający, dzięki któremu możliwa jest współpraca kotła z dodatkowym wolnostojącym zasobnikiem ciepłej wody. Modele dwufunkcyjne przygotowują ciepłą wodę użytkową bez potrzeby stosowania dodatkowego zasobnika ciepłej wody.