

Kocioł gazowy jednofunkcyjny DE DIETRICH MCR4 24 kondensacyjny wiszący 3.3 - 26.1 kW

Kod produktu: 147857045 Kod EAN: 8022945039268

zamienniki



Kocioł gazowy jednofunkcyjny DE DIETRICH Inidens 24 kondensacyjny wiszący 6.3 - 26.1 kW 147797982

Producent

Moc znamionowa, 50-30°C [kW] 26.1

Moc modulacyjna minimalna [kW] 3.3

Kondensacyjny 1

Warianty produktów

Indeks	[IM] B2B	Cena
Kocioł gazowy jednofunkcyjny DE DIETRICH MCR4 24 kondensacyjny wiszący 3.3 - 26.1 kW 147857045	-	11 750,00 zł + VAT 23% 14 452,50 zł / szt.

Opis produktu

Naścienny gazowy kocioł kondensacyjny przystosowany do spalania gazu z 20% domieszką wodoru Wyposażony w elektroniczny system kontroli spalania Gas Adaptive System, gwarantuje automatyczną kontrolę spalania i dostosowuje pracę kotła w zależności od kategorii gazu E, Lw, Ls lub propan/butan W przypadku spalania gazu Ls należy zastosować zestaw przebrojeniowy (wyposażenie dodatkowe) Kocioł o bardzo zwartej konstrukcji 395 x 700 x 285 mm oraz lekki 28,5 kg Moduł powietrzno-gazowy zapewnia szeroki zakres modulacji od 10 do 100% mocy, z klapą zwrotną do pracy z systemami odprowadzania spalin pod ciśnieniem C43p W dostawie króciec powietrzno-spalinowy Ø60/100 mm Możliwość podłączenia do przewodu powietrzno-spalinowego (homologacje C10, C13 i C33) Możliwość podłączenia do komina (homologacja B23p i C93), systemu rozdzielczego (C53) lub zbiorczego systemu odprowadzania spalin (C43P) Sprawność przy pełnym obciążeniu do 105,8% Niska emisja zanieczyszczeń: NOx < 14 mg/kWh Wymiennik toroidalny wykonany ze stali nierdzewnej, objęty 5-letnią gwarancją Moduł hydrauliczny z korpusem z mosiądzu zawierający pompę modulowaną klasy A o wsp. efektywności energ. EEI < 0,23, zawór przełączający c.o./c.w.u. zamontowany na zasilaniu, zawór bezp. c.o. 3 bar Naczynie wzbiorcze o poj. 8 litrów zam. w ramie nośnej Konsola sterownicza E-Pilot z automatyką pogodową i intuicyjnym interfejsem (wymaga doposażenia o czujnik temp. zewn. AF60), przystosowana do łączenia z termostatem modulującym Smart TC umożliwiającym łączenie z siecią Wi-Fi dla zdalnej kontroli pracy instalacji i sygnalizacji usterek przy udziale smartfonu lub tabletu z darmową aplikacją w systemie Android lub iOS Jako wyposażenie dodatkowe dostępna jest płytką SCB-17B do bezpośredniej zabudowy w kotle umożliwia zarządzenie dodatkowym obiegiem grzewczym

