

## NEODENS 24 1-F KOCIOŁ wiszący kondensacyjny DeDietrich

Kod produktu: IW147846971    Kod EAN: 8022945029559



zamienniki

VC 186/5 KOCIOŁ 1-f kondensacyjny ecoTEC pro 5,7-19,7kW Vaillant  
IW630010021900

Producent

|                                                                |                   |
|----------------------------------------------------------------|-------------------|
| Połączenie zasilające                                          | Gwint zewnętrzny  |
| Maks. temperatura zasilania (temperatura pracy) [°C]           | 80                |
| Moc znamionowa, 80-60°C [kW]                                   | 24                |
| Straty ciepła w trybie czuwania (Pstby) [kW]                   | 0,04              |
| Rodzaj połączenia wlotu powietrza                              | Końcówka wciskowa |
| Przyłącze odprowadzania spalin                                 | Końcówka wciskowa |
| Nominalna średnica kanału odprowadzania spalin [mm]            | 60                |
| Wersja zamknięta                                               | 1                 |
| Nominalna średnica kanału powietrza wlotowego [mm]             | 100               |
| Średnica zewnętrzna rury odprowadzania skroplin [mm]           | 21.8              |
| Przyłącze odprowadzania skroplin                               | Elastyczny        |
| Dodatkowe zużycie energii przy pełnym obciążeniu (Elmax) [kW]  | 33                |
| Dodatkowe zużycie energii w trybie czuwania (Psb) [kW]         | 33                |
| Nominalna średnica wewnętrzna przyłącza odprowadzania skroplin | Inne              |
| Połączenie powrotu                                             | Gwint zewnętrzny  |
| Sprawność [%/100%]                                             | 105.8             |
| Wbudowany zawór napełniający/spustowy                          | 1                 |
| Wbudowane naczynie wzbiorcze                                   | 1                 |
| Przyłącze paliwa                                               | Gwint zewnętrzny  |
| Nominalna średnica wewnętrzna przewodu paliwowego              | 3/4 cala          |
| Sygnał sterujący OpenTherm                                     | 1                 |
| Maksymalne dopuszczalne ciśnienie pracy [bar]                  | 3                 |
| Wymagany zestaw przezbijający                                  | 1                 |
| Wbudowany zawór nadciśnieniowy                                 | 1                 |
| Sygnał sterujący włącz/wyłącz                                  | 1                 |
| Sterowanie palnikiem modułowane                                | 1                 |
| Liczba faz                                                     | 1                 |
| Do gazu ziemnego                                               | 1                 |
| Napięcie zasilania [V]                                         | 230               |
| Częstotliwość                                                  | 50                |
| Moc znamionowa, 50-30°C [kW]                                   | 26.1              |
| Moc modulacyjna minimalna [kW]                                 | 3                 |
| Kondensacyjny                                                  | 1                 |

|                                                 |                 |
|-------------------------------------------------|-----------------|
| Głębokość [mm]                                  | 285             |
| Wysokość [mm]                                   | 700             |
| Szerokość [mm]                                  | 395             |
| Do propanu                                      | 1               |
| Do butanu                                       | 1               |
| Do metanu                                       | 1               |
| Nominalna średnica wewnętrzna rury zasilającej  | 3/4 cala        |
| Nominalna średnica wewnętrzna przyłącza powrotu | 3/4 cala        |
| Klasa efektywności energetycznej                | A               |
| Materiał wymiennika ciepła                      | Stal nierdzewna |

## Warianty produktów

| Indeks                                                                       | Cena                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>NEODENS 24 1-F KOCIOŁ wiszący kondensacyjny DeDietrich</b><br>IW147846971 | <b>7 950,00 zł</b><br>+ VAT 23%<br>9 778,50 zł<br>/ szt. |

## Opis produktu

- Klasa efektywności energetycznej:
    - „A” dla c.o.
  - Możliwość podłączenia do przewodu powietrzno-spalinowego (homologacje C10, C13 i C33)
  - Możliwość podłączenia do komina (homologacja B23p i C93), systemu rozdzielczego (homologacja C53) lub zbiorczego systemu odprowadzania spalin (homologacja C43P)
  - Sprawność przy pełnym obciążeniu do 105,8%
  - Niska emisja zanieczyszczeń: NOx<21 mg/kWh
  - Wymiennik toroidalny wykonany ze stali nierdzewnej z 5-letnią gwarancją
  - Moduł powietrze/gaz, zawierający palnik gazowy modulujący od 3,0 kW mocy, z klapą zwrotną do pracy z systemami odprowadzania spalin pod ciśnieniem, elektroniczny zawór gazowy (Gas Adaptive System)
  - Moduł hydrauliczny wykonany z mosiądzu zawierający pompę modulowaną klasy A, o wsp. efektywności energ. EEI<0,23, zawór przełączający c.o./c.w.u., zawór bezp. c.o. 3 bar, zawór do opróżniania
  - Naczynie wzbiorcze o poj. 8 litrów zam. w ramie nośnej
  - Konsola sterownicza z podświetlanym wyświetlaczem LCD i przyciskami funkcyjnymi do prostego wyboru funkcji z dostępem do menu serwisowego
- 
- Zgodny z dyrektywą ErP
  - Naścienny gazowy kocioł kondensacyjny przystosowany do spalania gazu z 20% domieszką wodoru
  - Dostosowany do spalania gazu ziemnego E, Lw, Ls oraz gazu płynnego propan/butan
  - W przypadku spalania gazu Ls należy zastosować zestaw przebrojeniowy (dostępny jako wyposażenie dodatkowe)
  - Kocioł o bardzo zwartej konstrukcji 395 x 700 x 285 mm oraz lekki 28,2 kg
  - W dostawie króciec odprowadzania spalin Ø60/100 mm

Serwis i obsługa gwarancyjna urządzeń - BDR Thermea Poland sp. z o.o. (usługi gwarancyjne na terenie Polski)

Szczegółowe procedury reklamacyjne zawarte są w karcie gwarancyjnej.

Kontakt po stronie producenta: Jakub Jagielski, +48 516 476 843

Kontakt po stronie Instal-Konsorcjum: Jerzy Perges, +48 603 979 111