

## Kocioł gazowy dwufunkcyjny SAUNIER DUVAL THELIA CONDENS 25-A kondensacyjny wiszący 5.3 - 19.1 kW

Kod produktu: 550010016096    Kod EAN: 3532040986824



zamienniki

FGB-K 24 KOCIOŁ kondensacyjny 2-F wiszący 5,3-20,7kW Wolf IWAF8615837

|                                |                                   |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| Producent                      | Vaillant Saunier Duval Sp. z o. o |
| Moc znamionowa, 50-30°C [kW]   | 19.1                              |
| Moc modulacyjna minimalna [kW] | 5.3                               |
| Kondensacyjny                  | 1                                 |

## Warianty produktów

| Indeks                                                                                                           | Cena                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Kocioł gazowy dwufunkcyjny SAUNIER DUVAL THELIA CONDENS 25-A kondensacyjny wiszący 5.3 - 19.1 kW<br>550010016096 | <b>7 700,00 zł</b><br>+ VAT 23%<br>9 471,00 zł<br>/ szt. |

## Opis produktu

|                                                                           |               |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Tryb pracy                                                                | kondensacyjny |
| Paliwo                                                                    | gazowe        |
| Zakres mocy                                                               | 5.3 - 19.1 kW |
| Rodzaj montażu kotła                                                      | wiszący       |
| Materiał korpusu wymiennika                                               | SI-Al.        |
| Kolor                                                                     | biały         |
| Znamionowa moc cieplna Prated                                             | 18 kW         |
| Moc nominalna 50/30°C                                                     | 19.1 kW       |
| Klasa efektywności energetycznej ogrzewania                               | A             |
| Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń η <sub>S</sub> % | 94            |
| Klasa efektywności energetycznej podgrzewania wody                        | A             |

|                                                                             |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Sezonowa efektywność energetyczna podgrzewania wody $\eta_{wh}$ %           | 86               |
| Deklarowany profil obciążeń                                                 | XL               |
| Skala klasy energetycznej dla cwu                                           | A+ do F          |
| Skala klasy energetycznej dla co                                            | A+++ do D        |
| Funkcja                                                                     | dwufunkcyjny     |
| Rodzaje gazu                                                                | G20, G27, G2.350 |
| Poziom mocy akustycznej w pomieszczeniu Lwa                                 | 49 dB            |
| Średnica przyłącza powietrzno-spalinowego w standardzie                     | 60/100           |
| Orientacyjna długość zestawu kominowego C13 wyjście poziome 60/100 mm       | 10 m             |
| Orientacyjna długość zestawu kominowego C33 wyjście pionowe 60/100 mm       | 10 m             |
| Orientacyjna długość zestawu kominowego C93 wyjście szachtowe 60/100 +80 mm | 12 m             |
| Moc nominalna 80/60°C                                                       | 18.1 kW          |